

ŘADA BOLOGNA

Nástěnné klimatizační jednotky s montážními rychlospojkami



REMKO BL

Kompletní systém ve splitovém provedení

Díky použití rychlospojek je možná bezproblémová instalace zařízení. Přístroje chladí, filtrují a odvlhčují teplý a vlhký vzduch v místnosti. Vnější jednotku lze instalovat individuálně. Na zemi, na stěně nebo v dobře větraných prostorách.

Díky možnosti prodloužit vedení chladiva o 3 m nebo o 8 m lze zařízení používat mimořádně flexibilně.

- Automatický rozběh po výpadku napětí
- Vnější jednotky odolné povětrnostním vlivům
- Mikroprocesorem řízená technika zařízení

- Výstup vzduchu s funkcí Swing
- Vydímatelný vzduchový filtr
- Funkce programovatelného 24hodinového časovače
- Tichý provoz zařízení
- Včetně vedení chladiva s délkou 2 m a rychlospojkou
- Možnost dodávky sady prodloužení s rychlospojkou a délkou 3 m a 8 m

Příslušenství

- Sada prodloužení, předem naplněna, s rychlospojkou
- Nástěnné a podlahové konzole
- Čerpadlo kondenzátu



Jednoduchá montáž díky systému rychlospojek




Jednoduše instalované řešení klimatizace



Technické údaje

Typ zařízení		BL 261	BL 351
Chladicí výkon	kW	2,6	3,5
Topný výkon	kW	2,9	4,2
Třída energetické účinnosti chlazení		A	A
Třída energetické účinnosti topení		A	A
Roční spotřeba energie pro chlazení 500 hod.	kWh	405	555
Oblast použití, objem místnosti cca	m ³	80	110
Objemový průtok vzduchu vnitřní jednotky max.	m ³ /h	420	520
Stupně ventilátoru		3	3
Pracovní oblast vnitřní jednotky	°C	+15 až +31	+15 až +31
Pracovní oblast vnější jednotky chlazení	°C	+7 až +48	+7 až +48
Pracovní oblast vnější jednotky topení	°C	-7 až +25	-7 až +25
Hladina akust. tlaku každého stupně, vnitřní jednotka*	dB(A)	30/34/38	32/36/40
Hladina akustického tlaku, vnější jednotka*	dB(A)	52	53
Napájecí napětí	V/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Příkon/odběr proudu chlazení	kW/A	0,81/3,6	1,11/5,0
Vedení chladiwa délka	m	2	2
Rozměry vnitřní jednotky V/Š/H	mm	275/790/200	275/790/200
Rozměry vnější jednotky V/Š/H	mm	540/780/250	540/780/250
Hmotnost vnitřní jednotky/vnější jednotky	kg	8/30	10/34
Kompaktní zařízení			
Objednávací č.		1630365	1630360



Jednosplitový klimatizační systém




Chlazení a topení



Propojovací vedení s možností prodloužení



Infračervené dálkové ovládání



Integrovaný filtrační systém



Rozeběh po výpadku napětí

*Ve vzdálenosti 1 m na volném prostranství